

## Loopdeur in sectionaaldeur (40/60 mm)

De 40 mm loopdeur kan worden toegepast in de 40 en 60 mm sectionaaldeur. De loopdeur zal dezelfde uitstekende warmte-isolerende en geluiddempende eigenschappen bevatten.

Hieronder zijn een breed aantal specificaties benoemd. Heeft u vragen of andere wensen? Neem gerust contact met ons op, dan kijken we naar de mogelijkheden passend bij uw wens.

- Maximale doorgangsbreedte: 1.250 mm
- Instelbare scharnieren
- Paneeldikte: 40mm
- Klasse 3 windbestendig, windbestendig tot 11 Beaufort
- Klasse 3 weerstand tegen binnendringen van water
- Wind- en waterdichte aansluiting van de secties
- Leverbaar met een hoge dorpel of een extra schuine lage dorpel (rolstoelvriendelijk)
- Voorbereid voor toepassing als vluchtdeur
- Kunnen voldoen aan EN 13241 en EN 12424 en EN 12425

### Samenstelling, opbouw

De 40 mm loopdeur bestaat uit horizontale secties die exact aansluiten op de overige secties van de sectionaaldeur. Ook met loopdeur kan uw sectionaaldeur net zo intensief worden gebruikt. De secties van de loopdeur zijn als diverse panelen leverbaar, waardoor deze mooi bij uw sectionaaldeur aansluit of juist voor extra lichtinval zorgt.

### Materialen

- Thermisch gescheiden, verzinkt stalen sandwich-panelen, geïsoleerd met PUR-schuim (FCKW-vrij)
- Top-, zij- en bodemaafdichting van EPDM
- Afdichting tussen de panelen van EPDM

### Venster en paneelvarianten naar keuze

- Iso panelen aan de buitenzijde voorzien van microprofilering en een polyester-coating, diverse RAL kleuren mogelijk
- Eén of meerdere ALU-panelen uit geanodiseerde aluminium profielen, voorzien van dubbelwandige Acryl-, Polykarbonaat- of Plexiglas-beglazing, of enkelwandige geperforeerde aluminium plaat in 2 variaties
- Diverse langwerpige venstervormen met rechte of afgeronde hoeken, met enkelwandige of isolerende dubbelwandige beglazing extra lage inbraakwerende vensters of fraaie ronde vensters

